

MVS - 15P : le plus silencieux et le plus économe en énergie dans toutes les positions de ventilation !



UTILISATION

Ventilation domestique et prévention d'humidité (avec hygromètre externe)

MVS-15P (version perilex)

Option : hygromètre externe

- ▶ humidité relative réglable entre 20% et 80%
- ▶ l'appareil se met automatiquement dans une position plus élevée dès que le taux humidité définie a été dépassé



+



HYGROMÈTRE

connecter avec



PRISE PÉRILEX

SYSTÈME C

LE PLUS SILENCIEUX ET LE PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE DANS TOUTES LES POSITIONS DE VENTILATION !

MOTEUR À COURANT CONTINU 'GREENTECH RADICAL'

RENDEMENT D'AIR MAXIMAL DE 480M³/H À 200PA

28 POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE DANS LE CHOIX DU DÉBIT D'AIR

CONNEXION EN BAS PRÉVU DE Ø 160 OU Ø 125 !
(en total 5 raccords)

CARACTÉRISTIQUES DU MVS-15P

- Système C
- Capteur d'humidité non disponible

MONTAGE ET ENTRETIEN

- Fixation très simple à l'aide des 4 vis et chevilles livrées.
- Très compact et léger (env. 3,4 kg)
- Très simple à assembler et à nettoyer, la coque pouvant s'enlever au moyen d'une fermeture à baïonnette.

ACCESSOIRES

- Interrupteur à trois positions CV-3



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MVS-15

Stand	Tableau courbe vitesses b	Commutateur DIP								Apport d'air Qv [m ³ /h]	Pression Pf [Pa]	Puissance enregistrée Pe [Watt]	
		Paramètre											
		[Numéro]	1	2	3	4	5	6	7				8
Basse	1b	Off	-	-	-	-	-	-	On	Off	83	9	4
Basse	2b	On	-	-	-	-	-	-	On	Off	138	14	5
Moyenne	3b	-	Off	Off	-	-	-	-	On	Off	165	20	6
Moyenne	4b	-	On	Off	-	-	-	-	On	Off	215	34	10
Moyenne	5b	-	Off	On	-	-	-	-	On	Off	271	53	16
Moyenne	6b	-	On	On	-	-	-	-	On	Off	324	77	25
Elevée	7b	-	-	-	Off	Off	Off	On	Off	Off	298	65	29
Elevée	8b	-	-	-	On	Off	Off	On	Off	Off	353	92	31
Elevée	9b	-	-	-	Off	On	Off	On	Off	Off	381	107	38
Elevée	10b	-	-	-	On	On	Off	On	Off	Off	405	121	45
Elevée	11b	-	-	-	Off	Off	On	On	Off	Off	428	134	52
Elevée	12b	-	-	-	On	Off	On	On	Off	Off	452	149	60
Elevée	13b	-	-	-	Off	On	On	On	Off	Off	475	163	69
Elevée	14b	-	-	-	On	On	On	On	Off	Off	502	184	82

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	V/Hz	230/50
Phase	~	1
Poids	kg	4,4

Dimension

Largeur	mm	449
Profondeur	mm	303
Hauteur	mm	389
Hauteur du plenum	mm	467

Type

Type	MVS-15P
Réglage sans fil	-
Fonction de minuterie	-
Réglage de l'humidité	-
Réglage de CO ₂	-
Exécution de la prise	Perilex
Régulateur / réglage	CV-3*
Rendement d'air max. à 200 PA	480 m ³ /h
Puissance totale absorbée selon PEB [Watt]	85

* = Pas inclus

DIMENSIONS MVS-15

